

PT 1200



Gama: 630 – 1200 mm

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica diámetro 1200, espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico. Voltaje 400V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 630, 710, 800, 900 y 1000 mm.

*Grúa incorporada – opcional (bajo pedido)

Datos Operativos	
Temp. Ambiente	0...50°C
Humedad (sin condensación)	95 RH%
Transporte y Temp. almacenaje	-10...60°C
Datos Eléctricos	
Voltaje	400 V 3 ph.
Frecuencia	50 Hz
Potencia	21.5 KW 31 A
Placa calefactora	IP 54 17.55 KW
Refrentadora	IP 44 1.85 KW
Unidad hidráulica	IP 44 2.1 KW (2800 rpm)
Datos Hidráulicos	
Presión máx. trabajo	150 bar
Sección cilindros	41,2 cm ²
Rango presión	0 - 160 bar
Revoluciones motor unidad hidr.	2800 rpm
Capacidad volumetrica bomba	5 cc/rev.
Capacidad bomba	14,0 l/min
Aceite hidráulico	ISO 46
Capacidad depósito aceite	7 liters
Dimensiones	
Chasis	2700 x 1900 x 1870 mm
Refrentadora	1400 x 450 x 1700 mm
Placa calefactora	1580 x 300 x 1630 mm
Unidad hidráulica	800 x 510 x 310 mm
Soporte placa calefactora y refrentadora	1000 x 1340 x 1850 mm
Pesos	
Chasis	1300 Kg
Refrentadora	352 Kg
Placa calefactora	140 Kg
Unidad hidráulica	49 Kg
Soporte placa calefactora y refrentadora	240 Kg
Embalaje palet	150 Kg
Plato portabridas	150 Kg
Juego completo insertos reductores	920 Kg