

PT 400 LH



Gama: 90 – 400 mm

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica diámetro 400, espejo calentador revestido de PTFE, refrentadora eléctrica, motor electrohidráulico, abrazadera para accesorios de diámetro 400mm. Voltaje 230V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355mm .

DATOS TÉCNICOS:

Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia total	5,9 Kw 26 A
Espejo Calentador	IP 54 4Kw
Refrentadora	IP 20 1.1Kw
Unidad hidráulica	IP 44 0.74 KW
Presión máxima de trabajo	140 bar
Sección cilindros	8,46 sq.cm.
Revoluciones motor unidad hidráulica	2800 rpm
Capacidad bomba	3.36 l/min
Temp. de trabajo	0...50°C
Dimensiones	
Chasis	960 x 900 x 750h mm
Unidad Hidráulica	480 x 320 x 270h mm
Rodillo	600x450x400h mm
Peso (Kgs)	
Chasis	180
Unidad hidráulica	26
Juegos de insertos gama completa	52
Rodillo	25