



GICHEVE, S.L.

PT 1000



Gama: 630 – 1000 mm

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica diámetro 1000, espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico. Voltaje 400V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 630, 710, 800 y 900mm.

NUESTRAS VENTAJAS

LA MÁQUINA MENOS PESADA DEL MERCADO EN SU MEDIDA. Esto hace que el traslado entre soldaduras sea más rápido y menos pesado.

PREPARADA PARA INCORPORAR EL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE DATOS.

Que certifica que la soldadura se ha realizado correctamente.



Datos operativos	
Temp. ambiente	0...50°C
Humedad (sin condensación)	95 RH%
Temp. transporte y almacenaje	-10...60°C
Datos Eléctricos	
Voltaje	400 V 3 ph.
Frecuencia	50 Hz
Potencia Total instalada	18.05 KW 26 A
Placa calef.	IP 54 14.1 KW
Refrentador	IP 44 1.85 KW
Unidad hidráulica	IP 44 2.1 KW (2800 rpm)
Datos Hidráulicos	
Presión máxima de trabajo	160 bar
Sección de cilindros	41,2 cm ²
Rango manómetro	0 - 160 bar
Revoluciones motor de la unidad hidr.	2800 rpm
Capacidad volumetrica bomba hidr.	5 cc/rev.
Capacidad bomba	14,0 l/min
Aceite hidr.	ISO 46
Capacidad depósito de aceite	7 litros
Datos mecánicos	
Sistema de transmisión de la refrentadora	Cadena
Recorrido máximo chasis	590 mm
Dimensiones	
Chasis	2700 x 1700 x 1670 mm
Refrentadora	1245 x 400 x 1420 mm
Placa calefactora	1100 x 65 x 1120 mm
Unidad hidráulica	8000 x 510 x 320 mm
Soporte para refrentadora y placa calef.	910 x 1200 x 1320 mm
Pesos	
Chasis	1030 Kg
Refrentador	273 Kg
Placa calef.	93 Kg
Unidad hidr.	49 Kg
Soporte para refrentadora y placa calef.	163 Kg
Embalaje en palet	90 Kg
Plato portabridas	120 Kg
Juego completo insertos reductores	730 Kg