



GICHEVE, S.L.

PT 250



Gama: 63 – 250 mm

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica Ø250mm, espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico. Voltaje 230V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 y 225 mm.



NUESTRAS VENTAJAS

SISTEMA BEEP-BEEP DE SUJECIÓN DE INSERTOS.

SE ACABARON LOS TORNILLOS!!!!

PREPARADA PARA INCORPORAR EL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE DATOS.



UN SISTEMA OPCIONAL DE PLACA CALEFACTORA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA, AÑADE COMODIDAD AL OPERARIO Y SEGURIDAD DE EJECUCIÓN DE UNA DE LAS FASES MÁS IMPORTANTES PARA UNA SOLDADURA CORRECTA

**EN NUESTRO ALMACEN TENEMOS TODAS LAS MAQUINAS EN STOCK
DISPONEMOS DEL SERVICIO DE REPARACIONES Y CALIBRACIÓN EN NUESTRAS
INSTALACIONES**

**Gicheve, S.L. P.I. Antonio del Rincón, C/ Aluminio, 5 45222 Borox
Telf. 925 52 74 99 Fax. 925 52 73 61 e-mail : compras@gicheve.com**

Datos Operativos	
Temp. Ambiente	0...50°C
Humedad (sin condensación)	95 RH%
Transporte y temp. almacenaje	-10...60°C
Datos Eléctricos	
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	3.92 KW 17 A
Placa calefactora	IP 54 2.3 KW
Refrentadora	IP 20 1.02 KW
Unidad hidráulica	IP 44 0.6 KW
Datos Hidráulicos	
Presión máxima trabajo	100 bar
Sección cilindros	5,89 cm ²
Rango presión	0 - 100 bar
Revoluciones motor unidad hidr.	1400 rpm
Capacidad volumetrica bomba	1,2 cc/rev.
Capacidad bomba	1.68 l/min
Aceite hidráulico	ISO 46
Capacidad depósito aceite	1.5 litros
Dimensiones	
Chasis	900 x 510 x 520 mm
Refrentadora	650 x 480 x 85 mm
Placa calefactora	465 x 550 x 65 mm
Unidad hidráulica	445 x 320 x 270 mm
Soporte placa calefactora y refrentadora	415 x 510 x 370 mm
Pesos	
Chasis	45 Kg
Refrentadora	14,5 Kg
Placa calefactora	10 Kg
Unidad hidráulica	26 Kg
Soporte placa calefactora y refrentadora	12 Kg
Caja transporte (opcional)	55 Kg
Plato portabridas	6.5 Kg
Juego completo de insertos reductores	63.5 Kg