



HÜRNER WhiteLine HST 300 Smart

La línea 300 de las unidades de soldadura representa una plataforma de productos de más de 40.000 unidades vendidas en todo el mundo, que combinan dimensiones compactas con el más alto rendimiento. Incluso los accesorios de electrofundición con un diámetro de más de 200mm no significan ningún problema para esta línea de productos.

La HÜRNER HST 300 Smart, es el miembro más reciente de la línea 300. La nueva versión del modelo también marca la diferencia por sus características profesionales de control de soldadura y gestión de trazabilidad de datos. Transferencia de datos PDF, para un rango de funcionamiento que incluye racores de hasta 160mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS HÜRNER HST 300 SMART

Ref. Nº	301-000-000	Pantalla de visualización	Pantalla LED de 2 líneas con 20 caracteres alfanuméricos en cada una, altura del carácter 5mm
Registro automático de datos	500 Informes	Idiomas	DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, otros bajo pedido
Rango de operación	Hasta 160 mm	Aprobaciones / Calidad/ Protección de ingreso	CE, ISO 9001:2015, IP54 (IP64 Opcional)
Entrada de datos	Lector de códigos de barras	Voltaje de Salida	8 - 48 V
Sistema de control de soldadura.	Voltaje de soldadura, resistencia, corriente de soldadura, contacto establecido, cortocircuito, temp. ambiente, frecuencia de entrada, voltaje de entrada, control de memoria, temperatura del sistema, error de calentamiento de resistencia, apagado de emergencia, mantenimiento asistido por ordenador	Corriente max. salida	Max. 65 A
Trazabilidad conforme a la ISO 12176	Número de proyecto/comisión de 32 caracteres alfanuméricos, código ID de soldador compatible con ISO, 1º dato adicional (definido por usuario) de 20 caracteres alfanuméricos, 2º dato adicional (definido por usuario) de 15 caracteres alfanuméricos	Voltaje de Entrada	180 - 280 V (230 V)
Descarga de datos con menú de salida	Puerto USB para la transferencia de datos como PDF abstractos o informes detallados al USB o a la impresora de etiquetas, incl. menú de impresión, la transferencia también es posible al formato HURNERN DataWork; utilizando un potente menú de descargas para seleccionar el rango de datos o todos los informes	Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
		Corriente de entrada	AC 8 A
		Rango de Temperaturas	De -20°C A + 60°C
		Cable de alimentación	5m con enchufe europeo
		Cable de Soldadura	3.2m con 4.0 mm de conexión de terminales
		Peso	8.1 Kg
		Dimensiones	210 X 225 X 235 mm
		Garantía del Fabricante	12 Meses
		Accesorios	Rascador manual y Manual de Usuario DE, EN, FR

10.2018

Quieres saber más de nosotros?

No dude en visitar nuestra fábrica
 Información detallada sobre la fábrica
 y nuestros productos en nuestra
 página web.

www.huerner.de



HÜRNER

SCHWEISSTECHNIK

HÜRNER Schweisstechnik GmbH

Nieder-Ohmener Str. 26
 35325 Mücke

GERMANY

Ph +49 6401 9127 0
 Fx +49 6401 9127 39
 E-Mail info@huerner.de
 Internet: www.huerner.de



Gicheve, S.L.

C/ Aluminio, 5
 P.I. Antonio del Rincón
 4522 Borox - Toledo
 España

TLFN. +34 925 527 499
 FAX. +34 925 527 361
 Email info@gicheve.com
 Internet www.gicheve.com