



Gama: 90 – 315 mm

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica diámetro 315, espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico, abrazadera para accesorios de diámetro 315mm. Voltaje 230V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 y 280 mm.

NUESTRAS VENTAJAS



SISTEMA BEEP-BEEP DE SUJECIÓN DE INSERTOS.
SE ACABARON LOS TORNILLOS!!!!

PREPARADA PARA INCORPORAR EL
SISTEMA DE IMPRESIÓN DE DATOS.



UN SISTEMA OPCIONAL DE PLACA
CALEFACTORA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA, AÑADE COMODIDAD
AL OPERARIO Y SEGURIDAD DE EJECUCIÓN DE UNA DE LAS FASES
MÁS IMPORTANTES PARA UNA SOLDADURA CORRECTA

**EN NUESTRO ALMACEN TENEMOS TODAS LAS MAQUINAS EN STOCK
DISPONEMOS DEL SERVICIO DE REPARACIONES Y CALIBRACIÓN EN NUESTRAS
INSTALACIONES**

Datos Operativos	
Temp. Ambiente	0...50°C
Humedad (sin condensación)	95 RH%
Transporte y Temp. almacenaje	-10...60°C
Datos Eléctricos	
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	5.13 KW 22.3 A
Placa calefactora	IP 54 3.24 KW
Refrentadora	IP 20 1.15 KW
Unidad hidráulica	IP 44 0.74 KW
Datos Hidráulicos	
Presión máx. trabajo	140 bar
Sección cilindros	8,46 cm ²
Rango presión	0 - 160 bar
Revoluciones motor unidad hidr.	2800 rpm
Capacidad volumetrica bomba	1,2 cc/rev.
Capacidad bomba	3.36 l/min
Aceite hidráulico	ISO 46
Capacidad depósito aceite	1.5 litros
Dimensiones	
Chasis	1050 x 509 x 600 mm
Refrentadora	564 x 5000 x 395 mm
Placa calefactora	580 x 65 x 350 mm
Unidad hidráulica	480 x 320 x 270 mm
Soporte placa calefactora y refrentadora	500 x 410 x 500 mm
Pesos	
Chasis	78 Kg
Refrentadora	27 Kg
Placa calefactora	13 Kg
Unidad hidráulica	28 Kg
Soporte placa calefactora y refrentadora	16 Kg
Caja transporte (opcional)	68 Kg
Plato portabridas	8 Kg
Juego completo insertos reductores	77 Kg