



Gama: 200 – 500 mm

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica diámetro 500, espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico, abrazadera para accesorios de diámetro 500mm. Voltaje 400V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 200, 225, 250 280, 315, 355, 400 y 450mm.

NUESTRAS VENTAJAS



SISTEMA BEEP-BEEP DE SUJECIÓN DE INSERTOS.
SE ACABARON LOS TORNILLOS!!!!

PREPARADA PARA INCORPORAR EL
SISTEMA DE IMPRESIÓN DE DATOS.



UN SISTEMA OPCIONAL DE PLACA
CALEFACTORA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA, AÑADE COMODIDAD AL
OPERARIO Y SEGURIDAD DE EJECUCIÓN DE UNA DE LAS FASES MÁS
IMPORTANTES PARA UNA SOLDADURA CORRECTA

**EN NUESTRO ALMACEN TENEMOS TODAS LAS MAQUINAS EN STOCK
DISPONEMOS DEL SERVICIO DE REPARACIONES Y CALIBRACIÓN EN NUESTRAS
INSTALACIONES**

Datos Operativos	
Temp. Ambiente	0...50°C
Humedad (sin condensación)	95 RH%
Transporte y Temp. almacenaje	-10...60°C
Datos Eléctricos	
Voltaje	400 V, 3 Ph
Frecuencia	50 Hz
Potencia	7.7 KW 11.2 A
Placa calefactora	IP 54 5.88 KW
Refrentadora	IP 44 1.1 KW
Unidad hidráulica	IP 44 0.74 KW
Datos Hidráulicos	
Presión máx. trabajo	160 bar
Sección cilindros	14,13 cm ²
Rango presión	0 - 160 bar
Revoluciones motor unidad hidr.	2800 rpm
Capacidad volumetrica bomba	2 cc/rev.
Capacidad bomba	5.6 l/min
Aceite hidráulico	ISO 46
Capacidad depósito aceite	7 litros
Dimensiones	
Chasis	1495 x 930 x 870 mm
Refrentadora	555 x 850 x 190 mm
Placa calefactora	690 x 65 x 820 mm
Unidad hidráulica	700 x 360 x 400 mm
Soporte placa calefactora y refrentadora	670 x 655 x 510 mm
Pesos	
Chasis	171 Kg
Refrentadora	69 Kg
Placa calefactora	27 Kg
Unidad hidráulica	41 Kg
Soporte placa calefactora y refrentadora	31 Kg
Caja transporte (opcional)	145 Kg
Plato portabridas	33 Kg
Juego completo insertos reductores	144 Kg