



Gama: 90 – 355 mm

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica diámetro 355, espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico, abrazadera para accesorios de diámetro 355mm. Voltaje 230V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 280 y 315 mm.

NUESTRAS VENTAJAS



**SISTEMA BEEP-BEEP DE SUJECIÓN DE INSERTOS.
SE ACABARON LOS TORNILLOS!!!!**

**PREPARADA PARA INCORPORAR EL
SISTEMA DE IMPRESIÓN DE DATOS.**



**UN SISTEMA OPCIONAL DE PLACA CALEFACTORA DE EXTRACCIÓN
AUTOMÁTICA, AÑADE COMODIDAD AL OPERARIO Y SEGURIDAD DE
EJECUCIÓN DE UNA DE LAS FASES MÁS IMPORTANTES PARA UNA
SOLDADURA CORRECTA**

**EN NUESTRO ALMACEN TENEMOS TODAS LAS MAQUINAS EN STOCK
DISPONEMOS DEL SERVICIO DE REPARACIONES Y CALIBRACIÓN EN NUESTRAS
INSTALACIONES**

Datos Operativos	
Temp. Ambiente	0...50°C
Humedad (sin condensación)	95 RH%
Transporte y Temp. almacenaje	-10...60°C
Datos Eléctricos	
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	5.13 KW 22.3 A
Placa calefactora	IP 54 3.24 KW
Refrentadora	IP 20 1.15 KW
Unidad hidráulica	IP 44 0.74 KW
Datos Hidráulicos	
Presión máx. trabajo	140 bar
Sección cilindros	8,46 cm ²
Rango presión	0 - 160 bar
Revoluciones motor unidad hidr.	2800 rpm
Capacidad volumetrica bomba	1,2 cc/rev.
Capacidad bomba	3.36 l/min
Aceite hidráulico	ISO 46
Capacidad depósito aceite	1.5 litros
Dimensiones	
Chasis	1125 x 680 x 640 mm
Refrentadora	434 x 700 x 410 mm
Placa calefactora	600 x 65 x 390 mm
Unidad hidráulica	480 x 320 x 270 mm
Soporte placa calefactora y refrentadora	500 x 450 x 500 mm
Pesos	
Chasis	96 Kg
Refrentadora	28 Kg
Placa calefactora	19 Kg
Unidad hidráulica	28 Kg
Soporte placa calefactora y refrentadora	17 Kg
Caja transporte (opcional)	77 Kg
Plato portabridas	16 Kg
Juego completo insertos reductores	79 Kg