



Gama: 450 – 800 mm

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica diámetro 800, espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico. Voltaje 400V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 450, 500, 560, 630 y 710mm.

NUESTRAS VENTAJAS

LA MÁQUINA MENOS PESADA DEL MERCADO EN SU MEDIDA. Esto hace que el traslado entre soldaduras sea más rápido y menos pesado.

PREPARADA PARA INCORPORAR EL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE DATOS.

Que certifica que la soldadura se ha realizado correctamente.



**EN NUESTRO ALMACEN TENEMOS TODAS LAS MAQUINAS EN STOCK
DISPONEMOS DEL SERVICIO DE REPARACIONES Y CALIBRACIÓN EN NUESTRAS
INSTALACIONES.**

Datos Operativos	
Temp. ambiente	0...50°C
Humedad (sin condensación)	95 RH%
Temp. transporte e almacenaje	-10...60°C
Datos eléctricos	
Voltaje	400 V 3 ph.
Frecuencia	50 Hz
Potencia total	14.1 KW 20.3 A
Placa calefactora	IP 54 11.1 KW
Refrentador	IP 44 1.5 KW
Unidad Hidráulica	IP 44 1.5 KW
Datos Hidráulicos	
Presión máx.	160 bar
Sección cilindros	20,41 cm ²
Manómetro	0 - 160 bar
Clase manometro	Cl. 1.0
Motor unidad hydr.	2800 rpm
Capacidad bomba	10,08 l/min
Aceite hydr.	ISO 46
Capacidad depósito aceite hydr.	7 liters
Dimensiones	
Chasis	1900 x 1350 x 1350 mm
Refrentador	1000 x 340 x 1340 mm
Placa calefactora	1180 x 65 x 1120 mm
Unidad hidráulica	560 x 320 x 270 mm
Soporte refrentador y placa calef.	1050 x 820 x 720 mm
Pesos	
Chasis	565 Kg
Refrentador	160 Kg
Placa calef.	59 Kg
Unidad hydr.	38 Kg
Soporte refrentador y placa calef.	62 Kg
Embalaje palet	80 Kg
Plato portabridas	90 Kg
Juego completo insertos reductores	282 Kg