

PT 200



Gama: 63 – 200 mm

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica diámetro 200, espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico, abrazadera para accesorios de diámetro 200mm. Voltaje 230V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 y 180 mm.

NUESTRAS VENTAJAS



SISTEMA BEEP-BEEP DE SUJECIÓN DE INSERTOS.
SE ACABARON LOS TORNILLOS!!!!

PREPARADA PARA INCORPORAR EL SISTEMA
DE IMPRESIÓN DE DATOS.



UN SISTEMA OPCIONAL DE PLACA CALEFACTORA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA, AÑADE COMODIDAD AL OPERARIO Y SEGURIDAD DE EJECUCIÓN DE UNA DE LAS FASES MÁS IMPORTANTES PARA UNA SOLDADURA CORRECTA

**EN NUESTRO ALMACEN TENEMOS TODAS LAS MAQUINAS EN STOCK
DISPONEMOS DEL SERVICIO DE REPARACIONES Y CALIBRACIÓN EN
NUESTRAS INSTALACIONES**

Datos Operativos	
Temp. ambiente	0...50°C
Humedad (sin condensacion)	95 RH%
Temp. transporte y almacenaje	-10...60°C
Datos Eléctricos	
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Total potencia instalada	2.82 KW 12.3 A
Datos Hidráulicos	
Presión máxima de trabajo	100 bar
Sección Cilindros	4,32 cm ²
Manometro	0 - 100 bar
Capacidad bomba	1.68 l/min
Aceite Hidráulico	ISO 46
Dimensiones	
Chasis	895 x 320 x 470 mm
Refrentador	470 x 440 x 84 mm
Elemento Calefactor	420 x 350 x 72 mm
Unidad Hidráulica	445 x 320 x 270 mm
Soporte refrentador y elemento calefactor	415 x 550 x 270 mm
Pesos	
Chasis	46 Kg
Refrentador	13 Kg
Elemento Calefactor	6,5 Kg
Unidad Hidráulica	26 Kg
Soporte refrentador y elemento calefactor	8 Kg
Caja transporte	47 Kg
Plato portabridas	4 Kg
Juego completo insertos reductores	29 Kg